

PERFORMANCE **TOOLS**

Catálogo de Productos | 2009



BARBUY TEAM S. A.

Ruta Nac. N° 9 Km 501 | X2550CUR Bell Ville | Córdoba | Argentina

Tel.: (03534) 427677 | Fax gratuito: 0800-444-2634 | www.performancetools.com.ar | E-mail: ventas@btatools.com.ar



773220.2

700W

**AMOLADORA ANGULAR DE MANO
115 mm (4,5")**



especificaciones técnicas	Modelo	PTAA115
	Tensión	220 V- / 50 Hz
	Potencia	700 W
	Ø disco	115 mm (4,5")
	Velocidad	11000 rpm
	Ø Eje	M14 (5/8"-11)

- características principales
- Empuñadura intercambiable en 2 posiciones.
 - Protector del disco con sistema de fácil movilidad
 - Pulsador traba eje para recambio del disco

773244

2000W

**AMOLADORA ANGULAR DE MANO
180 mm (7")**



especificaciones técnicas	Modelo	PTAA180
	Tensión	220 V- / 50 Hz
	Potencia	2000 W
	Ø disco	180 mm (7")
	Velocidad	7600 rpm
	Ø Eje	M14 (5/8"-11)

- características principales
- Empuñadura intercambiable en 3 posiciones.
 - Protector del disco con sistema de fácil movilidad. Traba del eje para recambio del disco.
 - Empuñadura giratoria para mejor agarre y posición de trabajo

773470

135W

**MINITORNO MANUAL 3,2 mm
Velocidad variable**



especificaciones técnicas	Modelo	PTMM32
	Tensión	220 V- / 50 Hz
	Potencia	135 W
	Ø mandril	2,4 mm - 3,2 mm
	Vel. var.	15000/35000 rpm

- características principales
- Set de accesorios incluidos
 - Maletín plástico con 40 accesorios.

773810

500W

**TALADRO PERCUTOR REVERSIBLE
10 mm**



especificaciones técnicas	Modelo	PTTP10
	Tensión	220 V- / 50 Hz
	Potencia	500 W
	Ø mandril	10 mm
	Velocidad	0-3000 rpm
	Nº impactos	0-45000/min

- características principales
- Velocidad variable y reversible Giro derecha / izquierda
 - Selector mecánico Taladro / Percutor
 - Nivel superior incluido Regla milimetrada

773820

800W

**TALADRO PERCUTOR REVERSIBLE
13 mm**



especificaciones técnicas	Modelo	PTTP13
	Tensión	220 V- / 50 Hz
	Potencia	800 W
	Ø mandril	13 mm
	Velocidad	0-3000 rpm
	Nº impactos	0-45000/min

- características principales
- Velocidad variable y reversible Giro derecha / izquierda
 - Selector mecánico Taladro / Percutor
 - Pulsadora para traba del mandril
 - Regla milimetrada

773440

900W

LIJADORA DE BANDA 76 X 533 mm



especificaciones técnicas

Modelo	PTLB76
Tensión	220 V- /50 Hz
Potencia	900 W
Ancho lija	76 mm
Largo lija	533 mm
Vel. de lijado	380 m/min.

características principales

- Empuñadura frontal
Ajuste de lija
- Sistema de tensado de lija
reforzado y fácil de accionar
- Aspirador de polvo con bolsa
recolectora

773442

280W

LIJADORA ORBITAL 115 X 230 mm



especificaciones técnicas

Modelo	PTLO115
Tensión	220 V- /50 Hz
Potencia	280 W
Medida lija	115 x 230 mm
Vel. variable	6000-11500 rpm

características principales

- Sistema rápido y seguro para la
sujeción del papel de lija
- Empuñadura de empuje frontal
- Aspirador con bolsa recolectora
- Base portalijsa de aluminio

773430

850W

CEPILLADORA MANUAL 82 X 2 MM



especificaciones técnicas

Modelo	PTCM822
Tensión	220 V- /50 Hz
Potencia	850 W
Ancho de corte	82 mm
Prof. de corte	2 mm
Velocidad	16000 rpm

características principales

- Control de ajuste de profundidad
de la cuchilla de 0 a 2 mm
- Base con guía para biselar
ángulos rectos.
- Empuñadura principal
- Bolsa recolectora de polvo

773612

400W

SIERRA CALADORA DE MANO 55 mm
Velocidad variable



especificaciones técnicas

Modelo	PTSC55
Tensión	220 V- /50 Hz
Potencia	400 W
Largo sierra	55 mm
Vel. variable	500-3000 rpm
Cap. corte	Madera: 55 mm Metal: 6 mm

características principales

- Regulación de velocidad de
0 a 3000 rpm
- Base regulable de 0° a 45°
para cortes ingletados
- Sistema de aspiración de polvo
con salida posterior

773622

1200W

SIERRA CIRCULAR CON GUÍA LÁSER
185 mm



especificaciones técnicas

Modelo	PTSC185
Tensión	220 V- /50 Hz
Potencia	1200 W
Ø disco	185x20 mm (7-1/4")
Velocidad	4500 rpm
Prof. corte	90° = 63 mm 45° = 38 mm

características principales

- Guía láser incorporada
- Regulación de profundidad de
1 a 63 mm
- Base de acero regulable de
45° a 90°

773456

1800W

**PISTOLA DE AIRE CALIENTE 1800 W
2 VELOCIDADES**



Maletín Plástico con Accesorios

especificaciones técnicas	Modelo	PTPA1800
	Tensión	220 V- / 50 Hz
	Potencia	1800 W
	Caudal de aire	I: 300 l/min II: 500 l/min
	Temperatura de aire	350°C II: 500°C

- características principales
- Diseño adecuado para facilitar el reposo de la pistola
 - Selector de 2 velocidades y 2 temperaturas
 - Maletín plástico con accesorios

772640

1800W

**SIERRA INGLETADORA DE BANCO
254 mm**



especificaciones técnicas	Modelo	PTSI254
	Tensión	220 V- / 50 Hz
	Potencia	1800 W
	Ø disco	254 mm
	Velocidad	5000 rpm
	Cabezal inclin.	45°
	Mesa giratoria	45° - 0° - 45°
	Cap. corte	90°x90°= 75x120 mm 45°x45°= 45x67 mm 45°x90°= 45x120 mm 90°x45°= 75x67 mm

- características principales
- Empuñadura principal tipo "D" ergonómica evitando fatiga y esfuerzo
 - Empuñadura Central para traslado
 - Morsa móvil desplazable
Mesa extensible en sus laterales

IA774224

2.0HP

**COMPRESOR DE AIRE 2 HP
20 LITROS**



especificaciones técnicas	Modelo	DG-CA2-20-4/220
	Tensión	220 V- / 50 Hz
	Potencia	2 HP (1,5 kW)
	Velocidad	2850 rpm
	Presión	8 Bar (0,8 MPa)
	Cap. tanque	20 litros
	Adm. aire	190 l/min

- características principales
- Regulador de presión con dos salidas y doble manómetro
 - Ruedas reforzadas para facilitar el transporte
 - Mango para un mejor traslado

Fotos no contractuales

IA774224.2

2.0HP

**COMPRESOR DE AIRE 2 HP
40 LITROS**



especificaciones técnicas	Modelo	DG-CA2-40-4/220
	Tensión	220 V- / 50 Hz
	Potencia	2 HP (1,5 kW)
	Velocidad	2850 rpm
	Presión	8 Bar (0,8 MPa)
	Cap. tanque	40 litros
	Adm. aire	190 l/min

- características principales
- Regulador de presión con dos salidas y doble manómetro
 - Ruedas reforzadas para facilitar el transporte
 - Mango para un mejor traslado

774420.2

1200W

**HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN
140 BAR - 6 L/MIN**



especificaciones técnicas	Modelo	PTHV140
	Tensión	220 V- / 50 Hz
	Potencia	1200 W
	Presión máx.	140 Bar (14 MPa)
	Caudal	6 l/min

- características principales
- Ruedas para facilitar el traslado
 - Tubo de alta presión de 3 m de longitud
 - Empuñadura ergonómica evitando esfuerzos
 - Incluye: Pistola completa, Tubo de alta presión y Recipiente para detergente